

Technický list

Odrezovač s taninem

Výrobek Výrobek pasivuje korozi, vytváří ochrannou vrstvu na mechanicky opracovaném povrchu, připravuje povrch na aplikaci nátěrového systému.

Vlastnosti Okamžitě použitelný.

Použití Výrobek umožňuje pronikání taninu až do mikropórů, kde převádí aktivní korozi na pasivní. Je vhodný jako konzervační přípravek na mechanicky opracovaný povrch. Vytváří ideální podklad pro nátěrové systémy.

Barva Hnědá.

Obsahuje Tanin, líh denaturovaný.

Konzistence Kapalina.

Vůně Charakteristická.

Pokyny Odrezovač s taninem se nanáší nástřikem, nátěrem nebo ponorem. Při použití na zkorodovaný povrch se nanáší 2 aplikace, při použití na mechanicky ošetřený povrch postačuje 1 aplikace. Doba schnutí 1 aplikace je do 2,5 hod. Při aplikaci ponorem postačuje 3 minuty doba ponoru. Před následnou aplikací nátěrovými hmotami je povrch vhodné očistit tlakem vzduchu nebo mechanicky. Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení a to zvláště na hladkých místech kovu.

Vypracováno dne 29. 6. 2015

Uvedené informace vyplývají z našich vlastních zkušeností, výzkumu a testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát všechna použití a podmínky, za jakých bude výrobek aplikován a neposkytuje proto záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobku pro určitá použití ani na postupy použití. Pro další informace nás kontaktujte.

WORKO s.r.o.

Adresa: Hať 301, 747 16, tel: +420 606 691 811

IČ: 28642384, DIČ: CZ28642384